



SDBST-HJ2022-A08016

环 境 检 测 报 告

报告编号：SDBST-HJ2022-A08016

项目名称：月度环境检测

委托单位：东辰控股集团有限公司石化分公司

检测类别：委托检测

报告日期：2022年8月18日

山东百斯特职业安全监测评价有限公司



山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

报告编号： SDBST-HJ2022-A08016

第 1 页/共 5 页

委托单位	东辰控股集团有限公司石化分公司	检测类别	委托检测	
受检单位	东辰控股集团有限公司石化分公司	详细地址	东营市垦利区胜坨镇	
联系人	李芳	联系方式	13255621793	
采样日期	2022.8.2	报告完成日期	2022.8.18	
检测项目	1、有组织废气检测项目：挥发性有机物、硫化氢，共 2 项。 2、废水检测项目：石油类、pH 值、悬浮物、总氮、总磷、硫化物、挥发酚 COD _{Cr} 、氨氮，共 9 项。			
样品数量和状态	1、有组织样品：硫化氢吸收管 4 个、气袋 13 个，样品状态完好。 2、废水样品：玻璃瓶 18 个、聚乙烯瓶 3 个，样品状态完好。			
检测仪器	序号	仪器名称	型号	设备编号
	1	气相色谱仪	SP-6890	L041
	2	紫外分光光度计	UV-2600	L004
	3	电子天平	AUW220	L006
	4	红外测油仪	GH-800	L056
	5	节能 COD 恒温加热器	JHR-2	L053
	6	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	T171
	7	防爆大气采样器	FCC-1500D	T080、T081
	8	pH 计	P611	T119
	9	手持式气象站	LB-FYQ4	T195
10	水样收集器	/	T157	
检测结果	检测数据详见本报告 2~3 页。			
检测结论	不做判定。			
备注	检测期间烷烃脱氢装置、甲醇制氢装置、MCC 装置、中芳烃加氢装置、酸性水汽提装置、预处理装置处于停工状态。			

报告编制：

审核：

签发：

检测章：

签发日期： 2022.8.18



检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东百斯特职业安全监测评价有限公司 环境检测报告

报告编号：SDBST-HJJ2022-A08016

第 2 页/共 5 页

一、排气筒检测结果

表 1 污水处理排气筒废气检测结果

检测日期	2022.8.2	分析完成日期	2022.8.3
排气筒名称	污水处理排气筒	烟筒高度 (m)	15
采样位置	采样口	测点断面直径 (m)	0.9
检测项目	检测结果		
标干流量 (Nm ³ /h)	23587	18821	19943
烟温 (°C)	35.7	36.4	36.2
流速 (m/s)	12.14	9.77	10.26
含湿量 (%)	3.5	4.1	3.3
非甲烷总烃	实测排放浓度 (mg/m ³)	61.0	61.9
	实测排放速率 (kg/h)	1.41	1.23
硫化氢	实测排放浓度 (mg/m ³)	0.007	0.009
	实测排放速率 (kg/h)	1.42×10 ⁻⁴	1.79×10 ⁻⁴

表 2 危废间排气筒废气检测结果

检测日期	2022.8.2	分析日期	2022.8.3
排气筒名称	危废间排气筒	烟筒高度 (m)	15
采样位置	采样口	测点断面直径 (m)	0.15
检测项目	检测结果		
标干流量 (Nm ³ /h)	120	176	103
烟温 (°C)	31.4	31.8	32.6
流速 (m/s)	2.15	3.16	1.85
含湿量 (%)	1.4	1.6	1.7
挥发性有机物	实测排放浓度 (mg/m ³)	1.91	1.82
	实测排放速率 (kg/h)	2.29×10 ⁻⁴	3.20×10 ⁻⁴

检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

表 3 油气回收检测结果

检测日期	2022.8.2		分析日期	2022.8.3	
检测项目			检测结果		
			第一次	第二次	第三次
进口	非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	5.58×10 ³	6.01×10 ³	6.03×10 ³
出口	非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	28.8	28.6	26.6
备注：排气筒高度 15m，内径 0.2m。					

二、废水检测结果

表 4 废水检测结果

检测日期	2022.8.2		分析日期	2022.8.3	
采样地点	检测项目		检测结果		
	检测因子	单位			
废水总排口	pH 值	无量纲	7.9	7.6	7.8
	石油类	mg/L	1.43	1.41	1.49
	悬浮物	mg/L	21	26	23
	总氮	mg/L	21.9	21.0	20.6
	总磷	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
	硫化物	mg/L	0.62	0.64	0.60
	挥发酚	mg/L	0.086	0.092	0.079
	COD _{Cr}	mg/L	216	312	283
	氨氮	mg/L	8.27	8.00	8.26

环境检测报告

附 页

附表1: 检测期间气象参数

采样日期	气温 (°C)	气压 (kPa)	湿度(%RH)	风向	风速 (m/s)	总云	低云
2022.8.2	28.4~33.7	100.7	66.4~73.5	西南风	1.3~2.8	3	0

附表 2: 检测项目分析方法

序号	参数	检测方法	检测标准	最低检出限
有组织检测项目				
1	挥发性有机物	气相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m ³
2	硫化氢	亚甲蓝分光光度法	国家环境保护总局 (2007年)第四版增补版	0.001 mg/m ³
废水检测项目				
1	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	/
2	COD _{Cr}	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4 mg/L
3	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
4	总氮	紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05 mg/L
5	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06 mg/L
6	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
7	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996	0.005 mg/L
8	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.01 mg/L
9	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	/

附表 3: 质控措施

表 3-1 质控措施一览表

1	本次检测废气和废水, 对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
---	----------------------------------

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

报告编号： SDBST-HJ2022-A08016

第 5 页/共 5 页

2	样品进入实验室前均已进行密码编号。
3	本次采样所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

表 3-2 质控结果一览表

质控项目	标样真值 (mg/L)	标样测值 (mg/L)	是否合格
氨氮	1.57±0.0785	1.57	是
COD _{Cr}	135±11	136	是

*****报告结束*****



说 明

- 一、本报告改动无效，未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效，无编制、审核、签发人签字无效。
- 二、本报告仅对现场当时的环境条件下所采集的样品的检测结果负责。
- 三、送样委托检测仪对来样检测结果负责。
- 四、对检测数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、未经本公司书面批准，不得复印报告和做评优、审批及商品宣传用，经同意复制的报告应加盖山东百斯特职业安全监测评价有限公司检测报告专用章。
- 六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。
- 七、因客户所提供的信息或数据不实或者与实际情况不符而导致检测结果异常，本单位不予受理。
- 八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路 25 号华特电气办公楼 101 室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传 真：0546-8073567